

コンテナ室	J9	移動台	1800×750×700	2台	S=1/10
-------	----	-----	--------------	----	--------

品番	名称	備考
1	糖板	SUS-430 @1.2t
2	主柱材	SUS-430 38φ
3	副柱材	SUS-430 25φ
4	キャスター	自在車輪 100φ×4 (2tφ-付)
5	排水	目節金具 40A バルブ・感圧付

コンテナ室	J10	食缶用コンテナ	1490×880×1650	15台	S=1/20
-------	-----	---------	---------------	-----	--------

品番	名称	備考
1	扉	SUS-430 @1.0t (補強入)
2	外板	SUS-430 @1.0t
3	本体フレーム	SUS-430 L3×40×40
4	丁番	SUS-304
5	中糖	SUS-430 φ16 (補強入)
6	棚梁	SUS-430 L3×30×30
7	パンパー	L型コーナーゴム
8	回転ハンドル	SUS-304
9	押手	*
10	キャスター	自在車輪 150φ×2 (2tφ-付)
11	キャスター	自在車輪 150φ×2

コンテナ室	J11	食器用コンテナ	1490×880×1650	15台	S=1/20
-------	-----	---------	---------------	-----	--------

NO	名	材	数量	規	註
1	扉開口	1	自動開閉式		
2	回転ハンドル	4	φ140		
3	押手	4	*		
4	自在キャスター	2	材質:SS 車輪:コレタフ		
5	自在キャスター-ストッパー付	2	材質:SS 車輪:コレタフ		
6	パンパーゴム	8	L型コーナーゴム(黒)		
7	*	*	*		
8	本体フレーム	SUS304			
9	外板	SUS430			
10	扉	SUS430			
11	中糖	SUS430			
12	棚梁	SUS430			
13	回転ハンドル	75mm			
14	押手	1個の耐荷重 60kg			
15	キャスター-ストッパー	540mm			
16	ストッパー	別途注文のこと			
17	*	*	*		

注 意 事 項

- \*1. 熱風通し口確保のために扉内側より50mm隙間が必要です

特 記 事 項

- 扉及び転開式
- コンテナ高さ1650

コンテナ室	J12	混載コンテナ	1490×880×1650	1台	S=1/20
-------	-----	--------	---------------	----	--------

NO	名	材	数量	規	註
1	扉開口	1	自動開閉式		
2	回転ハンドル	4	φ140		
3	押手	4	*		
4	自在キャスター	2	材質:SS 車輪:コレタフ		
5	自在キャスター-ストッパー付	2	材質:SS 車輪:コレタフ		
6	パンパーゴム	8	L型コーナーゴム(黒)		
7	*	*	*		
8	本体フレーム	SUS304			
9	外板	SUS430			
10	扉	SUS430			
11	中糖	SUS430			
12	棚梁	SUS430			
13	回転ハンドル	75mm			
14	押手	1個の耐荷重 60kg			
15	キャスター-ストッパー	540mm			
16	ストッパー	別途注文のこと			
17	*	*	*		

注 意 事 項

- \*1. 熱風通し口確保のために扉内側より50mm隙間が必要です

特 記 事 項

- 扉及び転開式
- コンテナ高さ1650